

Bestell-Nr.: 56TL1MDSD1A | **GTIN (EAN):** 4058352400661

Produktbeschreibung: LicTrLichtsens,Lichtsens



Licross® Trunking, Lichtsensor, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Sensormodul, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Sensor-Module D1zentrale SteuerungAusstattung: Slave, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352400661

Bestell-Nr.: 56TL1MDS1A | **GTIN (EAN):** 4058352400661

Technische Detailbeschreibung: LicTrLichtsens,Lichtsens



Kenndaten

- Systemfamilie: DALIpro
- Produkttyp: Lichtsensor
- Produktname: Licross® Trunking
- Bestell-Nr.: 56TL1MDS1A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montagehöhe: 4..12m

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,5kg

Eingänge

1x Lichtsensor

- Anschluss: Systemverbindung
- Beleuchtungsstärke: 20..800lx
- Möglichkeit: Einsetzbarkeit in großen Höhen

Ausgänge

DALI

- Besonderheit: DALI, Sensor-Funktion, DALI-Strom 7mA (Anbindung an OSRAM DALI PRO)