

**Bestell-Nr.:** 51HC41DA4MMA | **GTIN (EAN):** 4058352454817


**Produktbeschreibung:** HB31L,rot-sym60°,28000lm840,DA



Highbay 31, Hallenleuchte LED, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 28.000 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Leitung, 5x 1,0mm<sup>2</sup>, freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5 m, Bemessungsleistung: 187W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, graualuminium (RAL 9007), Durchmesser: 406 mm, Höhe: 160mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -30..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 4,7  
 GTIN (EAN): 4058352454817



**Bestell-Nr.:** 51HC41DA4MMA | **GTIN (EAN):** 4058352454817

**Technische Detailbeschreibung:** HB31L,rot-sym60°,28000lm840,DA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte LED
- Produktname: Highbay 31-L
- Bestell-Nr.: 51HC41DA4MMA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PC
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Abstrahlwinkel: 60°
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 28000lm
- Lichtausbeute: 150lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 187W
- Zusatz: flickerfrei

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): - 30..+45°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, graualuminium (RAL 9007), rotations-symmetrisch, inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: graualuminium (RAL 9007)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Kette
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 5x 1,0mm<sup>2</sup>, freie Aderenden
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 406mm
- Höhe: 160mm
- Gewicht: 4,7kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51HC41DA4MMA | **GTIN (EAN):** 4058352454817

**Maße:** HB31L,rot-sym60°,28000lm840,DA

