

**Bestell-Nr.:** 51DE11CD3FF22 | **GTIN (EAN):** 4058352107003

**Produktbeschreibung:** LunisMcSq,Eb,eng,LED2520lm830,DALI,5p,si




Lunis® micro square, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 2.520lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 113mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, quadratisch, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



**Bestückung:** LED  
**Gew. (kg):** 0,8  
**GTIN (EAN):** 4058352107003

4058352107003  
 51DE11CD3FF22  
 LED 3000K / CRI ≥ 80     $\Phi_{N}$  2520 lm



**siteco 51DE11CD3FF22**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

