


Bestell-Nr.: 5NA75601VP31 | **GTIN (EAN):** 4039806592361

Produktbeschreibung: R3mxPSWRF,1x1000W,HITDE,L187,o.VG,ESG



SiCOMPACT® R3 MAXI P, Scheinwerfer, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, plattiert und eloxiert, feinfacettiert, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT-DE I=187 1000W, Halogen-Metaldampflampe, Fassungstyp: K12s-36, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgerät, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 248 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 558mm, Tragbügel, trapezförmig, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+50°C, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25...+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

4039806592361
5NA75601VP31
1 x HIT-DE-h15 1000W/959 Leitung I=187
φ 90000 lm



Bestückung: 1x HIT-DE I=187 1000W
Fassung: K12s-36
Gew. (kg): 14,0
GTIN (EAN): 4039806592361

