



**Bestell-Nr.:** 5NA75671WP71 | **GTIN (EAN):** 4039806809445

**Produktbeschreibung:** R3mxPSWRF,1x1000/2000W,HITDE,L187,o.VG



SiCOMPACT® R3 MAXI P, Scheinwerfer, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, plattiert und eloxiert, facettiert, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Heißwiederzündung - Zündeinheit, für 1 x HIT-DE l=187 1000/2000W, Halogen-Metaldampfampe, Fassungsstyp: K12s-36, Zündgerät für sofortige Heißwiederzündung, Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgerät, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230/400V, AC, 50Hz, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 325 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 558mm, Tragbügel, trapezförmig, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+30°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

4039806809445  
5NA75671WP71  
1 x HIT-DE-h15 2000W/959 Leitung l=187  
φ 210000 lm



IP 65 IK 09

**Bestückung:** 1x HIT-DE l=187 1000/2000W  
**Fassung:** K12s-36  
**Gew. (kg):** 16,5  
**GTIN (EAN):** 4039806809445

