


Bestell-Nr.: 5NA75681WP61 | **GTIN (EAN):** 4050737833040

Produktbeschreibung: R3mxPSWRF,1x1000/2000W,HITDE(HF),o.VG



SiCOMPACT® R3 MAXI P, Scheinwerfer, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, plattiert und eloxiert, facettiert, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT-DE/HF 1000/2000W, Halogen-Metaldampflampe, Fassungsstyp: K12s-36, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgerät, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 248 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 558mm, Tragbügel, trapezförmig, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20...+30°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

4050737833040 + 4050737777351
5NA75681WP61 + 5NA77961VR12
1 x HIT-DE-h15 2000W/863 Leitung l=187
φ 228000 lm



IP 65 IK 09

Bestückung: 1x HIT-DE/HF 1000/2000W
Fassung: K12s-36
Gew. (kg): 13,5
GTIN (EAN): 4050737833040

