

Bestell-Nr.: 5XA2492G1B08A5 | **GTIN (EAN):** 4058352061695


Produktbeschreibung: DL50md,Seil,ST0.5s,LED7340lm830,Plus



DL® 50 midi, Seilleuchte, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, teilweise Bedruckung im Siebdruckverfahren, Lichtverteilung: ST0.5s, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 7.340 lm, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationschnittstelle, Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 63 W, Ende der Lebensdauer: 65 W, Reduzierung: 30 W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 640 mm, Höhe: 130mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+25°C, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 13,3
 GTIN (EAN): 4058352061695



$A_w = 0,07 \text{ m}^2$