

**Bestell-Nr.:** 5WD36CDC2SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352283400

**Produktbeschreibung:** TL33md,13430lm740,DA,ESG



TL 33, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.430 lm, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Steckverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 041.4553.1), Bemessungsleistung: 92W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 800 mm, Breite: 155 mm, Höhe: 88mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 7,4  
 GTIN (EAN): 4058352283400

