

**Bestell-Nr.:** 51FP10EP460H | **GTIN (EAN):** 4058352389256

**Produktbeschreibung:** Mon12,br,6050lm840,DA2,PMMA



Monsun® 12, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn.  
 Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre  
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau,  
 horizontale Montage, vertikale Montage, LED Bemessungslichtstrom: 6.050  
 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit  
 Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,  
 Bemessungsleistung: 35W, Leuchtgehäuse, aus Polyester,  
 glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.590 mm, Breite: 90 mm,  
 Höhe: 88mm, Abdeckwanne-Verschluss, aus Edelstahl (V2A),  
 Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl  
 (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
 Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul.  
 Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, Norm: EN 50419, EN  
 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein  
 direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den  
 Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und  
 Qualität in der Lebensmittelindustrie, für Nutztierhaltung (Ammoniak getestet):  
 für Einsatz in Kuh-, Schweine- und Pferdeställen, etc. (nicht für den Einsatz in  
 Geflügelställen), UT max bei Nutztierhaltung = 40°C, Verpackungseinheit: 1  
 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,5  
 GTIN (EAN): 4058352389256

