



Silica 21 Prismatic Round

Präzision in runder Form.

Typen,
Datenblätter,
Konfigurationen:

Silica 21 Round



Präzision in runder Form.

Silica 21 Round erweitert die Silica Familie um eine elegante, kreisförmige Lichtlösung. Klare Geometrie, harmonische Präsenz und hochwertige Lichtqualität schaffen eine zeitlose Atmosphäre für moderne Büro- und Bildungswelten.

Silica – Quantensprung Bürobeleuchtung.

Herausragende Lichttechnik

Natürliche Farbwiedergabe (bis CRI 90)
sowie prismatische und opale Optik für
blendfreies, gleichmäßiges Licht.

Opal:
Auch als
Wandleuchte
verfügbar

100 % Modularität

Nachhaltiges, modulares Produktkonzept
gefertigt in Deutschland – für einfache
und individuelle Customizing-Möglichkeiten
nach Ihren Anforderungen.

Unendliche Flexibilität

Vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten bei Montage
und Lichtverteilung – ideal
für Sanierung und Neubau.

Made in
Traunreut



Unerreichte Effizienz

Hocheffizient mit 180 lm/W.
Für geringe Energiekosten
und schnelle Amortisation.

Ihre Silica. Ihre Wahl.

Optiken



Prismatisch



Opal

Montagevarianten



Anbau



Pendel

Größen



Ø 400 mm



Ø 600 mm



Ø 900 mm

Lichtverteilung



Anbau
direkt
strahlend



Anbau
mit rückseitigem
Aufhellungs-
effekt



Pendel
direkt
strahlend



Pendel
direkt und indirekt
strahlend

Lichtfarben



2.700 – 6.500 K*
Tunable White



3.000 K*



4.000 K*

Gehäusefarben



schwarz



silber



weiß



auf Anfrage

Controls



Anwesenheits-
sensor



DALI 2



Multilumen

*Verfügbar in CRI 80 / CRI 90

Silica 21 Prismatic Round



Silica 21 Prismatic
Round Pendel



Silica 21 Prismatic
Round Anbau

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 16.060 lm
Leistung: bis zu 88,8 W
Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W
Lebensdauer: bis zu 100.000 h (L85) bei Ta max
Lichtverteilung: breit strahlend: direkt strahlend,
direkt/indirekt strahlend

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 13.100 lm
Leistung: bis zu 75,7 W
Lichtausbeute: bis zu 179 lm/W
Lebensdauer: bis zu 100.000 h (L85) bei Ta max
Lichtverteilung: breit strahlend: direkt strahlend,
direkt strahlend mit rückseitigem Aufhellungseffekt

Gültig für alle Round-Varianten:

Größen: 400 mm | 600 mm | 900 mm
Optikkonzept: Mikroprismatisch (Decke) | Opal (Decke und Wand)
Lichtfarben: Tunable White | 3.000 K | 4.000 K, CRI > 80, > 90
UGR: < 19
Treiber: DALI 2 | DALI DT8 | Casambi
Montage: Pendel, Anbau
Anwendungsbereiche: Einzel und Großraumbüros, Besprechungs- und Konferenzräume,
Projekt- und Kreativräume, Schulungs- und Seminarräume, Open Space Zonen

Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
vertrieb@siteco.de

[siteco.com](https://www.siteco.com)